



Konzern Kundendienst Reifen

Telefon: 09281 768330
Telefax: 09281 766357
E-Mail:

Karsten Eggert
Technischer Service
Telefon: +49(0)511 976-31685
Telefax: +49(0)511 976-3598
karsten.eggert@conti.de
24.04.2006
Beleg: C/1442/2006

Bescheinigung der technischen Reifendaten (zur Vorlage bei einer technischen Prüfstelle)*

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass unsererseits keine Bedenken bestehen, am

Fahrzeug : Mitsubishi, Typ: 3000 GT

Höchstgeschwindigkeit (km/h) : 300 (Fahrzeugschein Ziffer 6 incl. Toleranz laut WDK)

CONTINENTAL-Reifen Profil:	vorn	hinten
	245/45ZR18 100Y XL ContiSportContact 3	245/45ZR18 100Y XL ContiSportContact 3

unter folgenden Bedingungen zu fahren:

Felgenreiße (ETRTO-Standard):	7,5 bis 9,5 x 18	7,5 bis 9,5 x 18
Zulässige Achslast:	1150 kg	1020 kg
Maximaler Sturz:	< 2 °	< 3 °
Mindestluftdruck (Kaltzustand):	2,8 bar	2,5 bar

Die Berechnung der angegebenen Luftdruckwerte erfolgt auf Basis der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und der zulässigen Achslasten. Die genannten Luftdruckwerte sind Mindestwerte und beinhalten noch nicht die ggf. erforderlichen Luftdruckzuschläge zur Erzielung der notwendigen Fahrstabilität. Hierbei darf ein Luftdruck von 3,5 bar nicht überschritten werden.

Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgenreißen in Bezug auf die Freigängigkeit können wir keine Aussagen machen. Wir empfehlen hierzu eine Bestätigung/Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller/Importeur/Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen einzuholen.

Es ist sicherzustellen, dass der Fahrzeughalter für jede von ihm verwendete Reifengröße über die Luftdrücke unmißverständlich informiert wird. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass diese Angaben in der Betriebsanleitung und bei den am Fahrzeug befindlichen Luftdruckaufklebern ergänzt werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Karsten Eggert

*Nicht erforderlich bei Bescheinigungen in Zusammenhang mit dem Entfall der Reifenetikettenabklebung ab März 2000)

Continental
Alltagsgesellschaft
Jüdelcamp 30
D-30449 Hannover
Postfach 1 85
D-30001 Hannover

Telefon 0511 976-01
Telefax 0511 970-3909
<http://www.conti-online.com>

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Hubertus von Grünberg
Sitz der Gesellschaft
Hannover
Regelgericht:
Amtsgericht Hannover
HRB 3527
Ust-ID-Nr. DE 115845789

Vorstand:
Manfred Wernner,
Vorsitzender
Dr. Alan Hippe
Gehart Lorch
Dr. Karl-Thomas Neumann
Dr. Hans-Joachim Nicolai
Thomas Sabelberger

Bankverbindung
Deutsche Postbank AG
Hannover
Konto 134 321
BLZ 250 100 30



Konzern
Kundendienst Reifen

Telefon :
Telex : 0928166076
E-Mail :

Ihre Nachricht / Ihr Zeichen : Zustand : Beleg-Nr. : Telefon : Datum :
Malte Stephan : C11702/2004 : +49(0)511976-3141 : 13.04.2004

Bescheinigung der technischen Reifendaten (zur Vorlage bei einer technischen Prüfstelle)*

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit bestätigen wir, dass unsreits keine Bedenken bestehen, am

Fahrzeug **Mitsubishi, Typ: Z10**

Höchstgeschwindigkeit (km/h) **289 (Fahrzeugschein, Ziffer 6 incl. Toleranz laut WDK)**

	Vorn	Hinten
Continental Reifen	225/50R17 98Y XL	225/50R17 98Y XL
Profil	ContiSportContact 2	ContiSportContact 2
Unter folgenden Bedingungen zu fahren:		
Felgenreihe (ETRTO-Standard):	6 bis 8,5 x 17	6 bis 8,5 x 17
Zulässige Achslast:	1150 kg	1020 kg
Maximaler Sturz:	< 2°	< 3°
Mindestluftdruck (Kaltzustand):	2,8 bar	2,6 bar

Die Berechnung der angegebenen Luftdruckwerte erfolgt auf Basis der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und der zulässigen Achslasten. Die genannten Luftdruckwerte sind Mindestwerte und beinhalten noch nicht die ggf. erforderlichen Luftdruckzuschläge zur Erzielung der notwendigen Fahrstabilität. Hierbei darf ein Luftdruck von 3,0 bar nicht überschritten werden.

Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgenreößen in Bezug auf die Freigängigkeit können wir keine Aussagen machen. Wir empfehlen hierzu eine Bestätigung/Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller/Importeur/Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen einzuholen.

Es ist sicherzustellen, dass der Fahrzeughalter für jede von ihm verwendete Reifengröße über die Luftdrucke unmissverständlich informiert wird. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass diese Angaben in der Betriebsanleitung und bei den am Fahrzeug befindlichen Luftdruckaufklebern ergänzt werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

H. Stefan

H. A. Stefan

* Nach dem Inhalt der Bescheinigungen im Zusammenhang mit dem Erlass der Reifechtstestschulung ab März 2000.

Sitzleitung Altersgesellschaft Bismarckstr. D-39479 Haldensleben Postfach 319 D-39479 Haldensleben	Telefon +49 (0)511 976-3141 Telefax +49 (0)511 976-2766 Telex 92176 2804 Telegrafisch Continental Fax: +49 (0)511 976-3141	Vorsitzende des Aufsichtsrats: Hubertus von Crellberg Sitz der Gesellschaft: Hannover Registergericht: Amtsgericht Hannover HKB 3527 Co. ID-Nr. DE 11945793	Vorstand: Manfred Wenzel Vorsitzender Wolfgang Ziesler Alex Hippel Martin Geisler Hans-Joachim Böker	Landeszentrale für Information Köpenicker Str. 89 D-10997 Berlin Postbank Hannover Konto 894 59 BIC 251 2033
---	--	--	--	--



**Konzern Kundendienst
Reifen**

Telefon:
Telefax: 09281766357
E-Mail:

Malte Stephan
Technischer Service
Telefon: +49(0)511976-3141
Telefax: +49(0)511976-3749
malte.stephan@conti.de
24.07.2006
Beleg: C/2713/2006

Bescheinigung der technischen Reifendaten (zur Vorlage bei einer technischen Prüfstelle)*

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass unsererseits keine Bedenken bestehen, am

Fahrzeug: **Mitsubishi, Typ: 3000GT**

Höchstgeschwindigkeit (km/h): **300 (Fahrzeugschein Ziffer 6 incl. Toleranz laut WDK)**

	vorn	hinten
CONTINENTAL-Reifen	245/45ZR18 96Y	245/45ZR18 96Y
Profil:	ContiSportContact 2	ContiSportContact 2

unter folgenden Bedingungen zu fahren:

Felgenreihe (ETRTO-Standard):	7,5 bis 9,5 x 18	7,5 bis 9,5 x 18
Zulässige Achslast:	1150 kg	1020 kg
Maximaler Sturz:	< 2 °	< 3 °
Mindestluftdruck (Kaltzustand):	2,8 bar	2,6 bar

Die Berechnung der angegebenen Luftdruckwerte erfolgt auf Basis der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit und der zulässigen Achslasten. Die genannten Luftdruckwerte sind Mindestwerte und beinhalten noch nicht die ggf. erforderlichen Luftdruckzuschläge zur Erzielung der notwendigen Fahrstabilität. Hierbei darf ein Luftdruck von 3,5 bar nicht überschritten werden.

Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgenreihen in Bezug auf die Freigängigkeit können wir keine Aussagen machen. Wir empfehlen hierzu eine Bestätigung/Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller/Importeur/Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen einzuholen.

Es ist sicherzustellen, dass der Fahrzeughalter für jede von ihm verwendete Reifengröße über die Luftdrücke unmißverständlich informiert wird. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass diese Angaben in der Betriebsanleitung und bei den am Fahrzeug befindlichen Luftdruckaufklebern ergänzt werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Malte Stephan

* (nicht erforderlich bei Bescheinigungen in Zusammenhang mit dem Entfall der Reifenfabrikatsbindung ab März 2000)

Continental
Aktiengesellschaft
Jädekamp 30
D-30419 Hannover
Postfach 1 69
D-30001 Hannover

Telefon 0511 976-01
Telefax 0511 976-3989
<http://www.conti-online.com>

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Hubertus von Grünberg
Sitz der Gesellschaft:
Hannover
Registergericht:
Amtsgericht Hannover
HRB 3527
Ust-ID-Nr. DE 116645799

Vorstand:
Manfred Wenner,
Vorsitzender
Dr. Alan Hippe
Gerhard Lerch
Dr. Karl-Thomas Neumann
Dr. Hans-Joachim Nikolai
Thomas Sattelberger

Bankverbindung
Deutsche Postbank AG
Hannover
Konto 194 301
BLZ 250 100 30